

SÜDWEST

Art.-Nr.:

LACKab Entlacker-R

M21

*Środki chemiczne*

### 1. Obszar stosowania:

Głęboko wnikający preparat w postaci pasty do szybkiego usuwania powłok malarskich. Przeznaczony w szczególności do stosowania na lakiery dwuskładnikowe, lakiery na bazie żywic syntetycznych oraz kleje dwuskładnikowe. LACKab Entlacker R szybko i dokładnie usuwa jedno i wielowarstwowe powłoki malarskie z różnych podłoży, takich jak elewacje, beton, metal, drewno i tworzywa sztuczne. Może być stosowany do usuwania powłok z farb proszkowych.

**1.1. Podłoże:** żelazo, stal, drewno, beton, szkło, twarde tworzywa sztuczne, aluminium, cynk, elewacje.

**1.2. Certyfikaty:** Laboratorium Lebensmittel-Labor Dr. Weßling; Badanie biodegradowalności zgodnie z normą DIN 38 412 L25 zakończone sprawozdaniem nr 96/35691: LACKab Entlacker R posiada "dobrą biodegradowalność".

### 2. Właściwości:

- dobre właściwości rozpuszczające
- uniwersalne zastosowanie do wszystkich powszechnie stosowanych powłok
- szczególnie nadaje się m.in. do lakierów dwuskładnikowych
- dobra stabilność na powierzchniach pionowych
- nie zasycha
- nie zawiera chloru metylu ani freonów
- dobra biodegradowalność
- łagodny zapach
- łatwa w aplikacji

### 3. Zastosowanie:

Przed zastosowaniem dokładnie wymieszać, a następnie nanieść grubą warstwą w stanie nierozcieńczonym (pędzlem, wałkiem, szmatką, gąbką, szczotką lub natryskowo). Powierzchnie i przedmioty nieprzeznaczone do aplikacji preparatu (np. okna, drzwi, rośliny) pokryć lub okleić folią. W zależności od rodzaju i grubości warstwy usuwanej powłoki, pozostawić naniesiony środek na czas od 15 minut do 24 godzin. Proces usuwania lakieru przyspiesza nałożenie folii na wysmarowany produktem element (w celu ograniczenia dopływu powietrza) oraz wysokie temperatury. W przypadku trudnych do usunięcia warstw nanieść dodatkową warstwę preparatu LACKab Entlacker R, nie usuwając już rozpuszczonej warstwy powłoki. Spęczniałe powłoki zdjąć szpachlą lub zmyć myjką ciśnieniową. Podczas tych czynności wykonywać ruchy zawsze od dołu do góry, w kierunku już oczyszczonych powierzchni.

**Temperatura obróbki:** powyżej +5°C

**Temperatura zapłonu:** > 100°C wg DIN 51758

#### Czyszczenie końcowe:

Czyszczenie końcowe ma na celu usunięcie resztek preparatu i pozostałości rozpuszczonego lakieru lub farby. Na nieodpowiednio oczyszczonych powierzchniach widoczny jest osad w postaci białego proszku. W takich miejscach należy powtórzyć czyszczenie końcowe.

#### Gładkie powierzchnie:

Mycie ciepłą wodą z dodatkiem 5% uniwersalnego koncentratu do czyszczenia LACKab.

#### Porowate powierzchnie:

Uniwersalny koncentrat do czyszczenia LACKab nanieść w stanie nierozcieńczonym lub po rozcieńczeniu wodą do 90% i pozostawić. Po 15-20 minutach spłukać czystą wodą.

#### Drewno:

Uniwersalny koncentrat do czyszczenia LACKab nanieść bez rozcieńczania i pozostawić. Drewno strukturalne szczotkować w kierunku włókien (nie stosować do tego szczotki drucianej). Po 15-20 minutach spłukać czystą wodą.

#### Czyszczenie narzędzi:

Mycie ciepłą wodą z dodatkiem 5% uniwersalnego koncentratu do czyszczenia LACKab.

**Szczególne wskazówki:**

W przypadku nieznanego podłoża należy przeprowadzić próbę w celu ustalenia czasu działania preparatu i jego przydatności dla danej powłoki i podłoża. Zbyt cienkie nałożenie warstwy środka do usuwania lakieru można rozpoznać po białym proszku powstającym w czasie jego działania. W tych miejscach należy ponownie nanieść preparat. Ze względu na to, że preparat nie zawiera chloru, nawet w przypadku dłuższych czasów działania nie istnieje obawa, że zaschnie.

**Dyrektywa 2004/42/WE**

Produkt „LACKab Enlacker R” (M21) nie podlega dyrektywie VOC

**Ogólne wskazówki bezpieczeństwa**

Podczas obróbki i schnięcia farb i lakierów należy zapewnić dobrą wentylację. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać pyłu powstającego podczas szlifowania. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W czasie pracy nie spożywać żywności, nie pić napojów, nie palić i nie zażywać tabaki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie dopuszczać do przedostania się do wody lub kanalizacji. W razie zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów kanalizacyjnych należy poinformować odpowiednie władze zgodnie z miejscowymi przepisami.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie dostępne w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego dla M21 dostępne na stronie [www.sudwest.pl](http://www.sudwest.pl).

**4. Pozostałe dane:**

- 4.1. Kolor:** bezbarwny
- 4.2. Zużycie:** ok 500 ml/m<sup>2</sup> powłoki malarskiej
- 4.3. Opakowania:** 1 l, 3 l, 10 l
- 4.4. Gęstość:** około 1,07 g/cm<sup>3</sup>

**Kod produktu:**

M-AB10

**Składowanie:**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miarę możliwości w pozycji stojącej, w chłodnym i suchym miejscu; możliwość składowania przez okres co najmniej 24 miesięcy.

**Utylizacja:**

LACKab Entlacker R jest preparatem przyjaznym dla środowiska, ponieważ nie zawiera chlorowanych węglowodorów (chlorku metylu) ani tensydów. Środek ten nie jest żrący, nie zawiera substancji zapachowych ani barwników i jest neutralny zapachowo. Zgodnie z opinią laboratorium Lebensmittel-Labor Dr. Weßling preparat LACKab Entlacker R jest w 99% biodegradowalny. Dzięki wysokiej biodegradowalności, woda użyta do czyszczenia końcowego, po oddzieleniu od niej pozostałości farby, może być wprowadzona do publicznej, biologicznej oczyszczalni ścieków. Należy przy tym przestrzegać lokalnych przepisów prawnych Usunięte z wody resztki farby po wyschnięciu przekazać do punktu zbiórki jak zużyte lakiery.

**Doradztwo techniczne:**

W celu uzyskania dokładniejszych informacji związanych z naszym produktem (szczególnie w przypadku podłoża innych niż opisane) prosimy o kontakt z producentem lub naszym lokalnym Przedstawicielem.

Powyższe wskazówki są owocem najnowszej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie stosowania produktu i mają stanowić pomoc dla użytkownika. Zdając sobie jednak sprawę z różnorodności procesów obróbki, przygotowania powierzchni oraz możliwości zastosowania samego produktu, powyższe informacje nie są dla nas prawnie wiążące i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia jak produkt zachowuje się na danej powierzchni i czy spełnia jego oczekiwania. Z dniem 21.03.2012 poprzednie karty informacyjne odnośnie w/w produktu przestają obowiązywać.

Pieczętka Przedstawiciela